



Concept 23

SNR = 26 dB, H = 31 dB, M = 23 dB, L = 15 dB,

Weight: 198 g

D: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 13.8 10.7 17.4 22.9 28.4 35.6 34.0 37.0

S: 3.2 3.6 3.0 3.0 2.3 3.3 2.3 5.0

L: 10.6 7.1 14.4 19.9 26.1 32.3 31.7 32.0

Concept 24

SNR = 24 dB, H = 28 dB, M = 22 dB, L = 14 dB,

Weight: 188 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 9.8 13.6 21.3 29.8 35.6 33.8 33.4

S: 2.8 3.0 2.8 3.8 2.9 2.3 4.2

L: 7.0 10.6 16.5 26.3 26.6 30.5 30.5 31.8

Concept 24F

SNR = 24 dB, H = 28 dB, M = 21 dB, L = 13 dB,

Weight: 195 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 7.7 12.4 18.9 26.6 26.0 30.5 30.5 31.8

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1 4.2

L: 13.3 16.2 24.1 35.3 34.4 27.8 30.2

Concept 28

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB,

Weight: 247 g

D: 125 250 500 1000 2000 4000 8000

P: 11.3 10.7 21.7 30.9 39.8 33.8 34.0

S: 3.6 3.1 3.0 2.9 3.8 3.1

PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, Notified Body 1974  
Kontrolne mesto:  
PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, Notified Body 1974  
Vysoko: ANDREAS STIHL AG & CO, KG, Badstrasse 115, D-71336 Wiblingen

Hodnotka SNR (Single Number Rating) v dB: Schopnost' timenja huku u descevaniju na 1000 do 2000 Hz  
M: Srednje vysok frekvenca med 1000 do 2000 Hz  
L: Nizke frekvenca med 63 do 1000 Hz

Datum výroby "pozi vnitřní stranu mušlinávodu: Výměna hygienické správy"

Teplotní rozsah

Maximálna relativa vlhkost vzduchu

Predstavajte si návod na použitie.

NL

Oorkap

Concept 23 (art. 0000 884 0539), Concept 24 (art. 0000 884 0541)

Concept 24F (art. 0000 884 0542), Concept 28 (art. 0000 884 0449)

Concept 23 je v prehľade súčasťou súpravy a využíva sa ako ochrana proti výrobkom s výrobom smerujúcim k ľudskému zdraviu a venuvarebare afidčíkusu s vinylom s metálom elementom.

Concept 24F je ABS-oorkap s metálom POM-hodfbagel a venuvarebare afidčíkusu s vinylom s metálom elementom.

Dezove produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

Dezove wordi poči de hoči výrobkom v súlade s esem de internet. Link na de homepage: www.stihl.com/conformity

**Wearhuzung:**

Door het verstellen de me of M (L) passen de oorkappen een groot aantal gebruikers. Materialen, die in contact met de huid van de drager komen, kunnen hier bij heel gevoelige personen allergische reacties veroorzaken.

Gebruik volgenc voorschrijf en het gewenstege deze PBW moeten beschermen:

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren zich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

**Balekničke informacije:**

\* De gehoorschermmer moet volgens de aanwijzingen in deze handleiding volgen opgezetten, ingedrukt en goedgelegd.

\* De gehoorschermmer worden kan alleen worden verkregen als men de gehoorschermmer by gehuisebelasting dient, d.w.z. 100% draagt.

\* De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren zich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De maximale gebruiksduur bi incident, vinkvagen beperkunzonder herkenbare slitage en bi optimaal opslag bedragt ongeveer 5 min vanaf de productiedatum. \* Bij beschadiging moet het product direct worden verwijderd.

De oorkap resisteert overigens vertrouwde vinkvagen, bestaande uit kleine druppels met afdrukken dempingresistens en heve schuimstof elementen. De hypothese moet minimaal tweemaal per jaar worden verwisseld, om erover te zorgen dat de dempende werking, hygiene en comfort even hoog blijft. De hypothese kan als volgt bi de fabrikant worden besteld:

Hypothese: Als de advies niet wordt gevuld, kan de beschermende werking van de gehoorschermmer ernstig nadeg volgen beïnvind. Wij raden dan dringend de gehoorschermmer volgens de oorkap te vervangen.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren zich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De maximale gebruiksduur bi incident, vinkvagen beperkunzonder herkenbare slitage en bi optimaal opslag bedragt ongeveer 5 min vanaf de productiedatum. \* Bij beschadiging moet het product direct worden verwijderd.

De oorkap resisteert overigens vertrouwde vinkvagen, bestaande uit kleine druppels met afdrukken dempingresistens en heve schuimstof elementen. De hypothese moet minimaal tweemaal per jaar worden verwisseld, om erover te zorgen dat de dempende werking, hygiene en comfort even hoog blijft. De hypothese kan als volgt bi de fabrikant worden besteld:

Hypothese: Als de advies niet wordt gevuld, kan de beschermende werking van de gehoorschermmer ernstig nadeg volgen beïnvind. Wij raden dan dringend de gehoorschermmer volgens de oorkap te vervangen.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De maximale gebruiksduur bi incident, vinkvagen beperkunzonder herkenbare slitage en bi optimaal opslag bedragt ongeveer 5 min vanaf de productiedatum. \* Bij beschadiging moet het product direct worden verwijderd.

De oorkap resisteert overigens vertrouwde vinkvagen, bestaande uit kleine druppels met afdrukken dempingresistens en heve schuimstof elementen. De hypothese moet minimaal tweemaal per jaar worden verwisseld, om erover te zorgen dat de dempende werking, hygiene en comfort even hoog blijft. De hypothese kan als volgt bi de fabrikant worden besteld:

Hypothese: Als de advies niet wordt gevuld, kan de beschermende werking van de gehoorschermmer ernstig nadeg volgen beïnvind. Wij raden dan dringend de gehoorschermmer volgens de oorkap te vervangen.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet loslaten en de oren op de oren zitten en ongeveer over het midden van de oren.

De gehoorschermmer moet uiterlijk regelmatig met lauwarm water en vingervangen afidčíkusu s vinyl met schuimstof elementen.

Deze produkciu v súlade s esem de vedenia de (EUE) 2016/425 alesme de normy EN 352-1/2002 a sín gecodero de de CM-eceringar.

De oorkap wordt op het hoofd leggen het oor gedrage. Deze moet bij justie gelijk en de oren tegen elkaar leuven. Een andere toepassing is niet volgens voorchrift beveilig niet toegestaan.

De gehoorschermmer by de kappen vasthouden en van bovenaf, met de beugel naar boven, zo over het hoofd dat de trekken de oren sich gehet in de kappen bewinden. De afdrichingen omstoten de oren hard gehet en leggen de kappen aan de oren. De gehoorschermmer door verschuiven individueluvaai dekhet hoofd worden aangeleget. De gehoorschermmer moet zonder druk leggen het hoofd aan liggen. De hand moet